



גוף תאורה הצפה מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית בעל ביצועים אופטיים מצויינים. מתאים לתאורת חזיתות מבנים, שלטים, אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, כניסות למבנים, מדרגות, שבילים ומעברים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאיסטר אלקטרוסטטית בתנור בנימור טכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC לעמידות בתנאי סביבה קשים ב-5 שכבות. זכוכית מחוסמת שקופה. מערכת קירור לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -40°C עד $+40^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על הספקים ואופטיקות נספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

COB CITIZEN LED

דרייבר אינטגרלי עם מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר.



EFFICACY UP TO 125 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
CROSSTOUR SMALL	1.7-2.4	0.03
CROSSTOUR MEDIUM	1.7-2.4	0.04
CROSSTOUR MAXX	5.4-6.8	0.05
CROSSTOUR MAXX POLE	5.4-6.8	0.09


MODEL	WATTAGE (W)
CROSSTOUR SMALL	(W)
XTOR1B	12
XTOR2B	18
XTOR3B	26
CROSSTOUR MEDIUM	(W)
XTOR4B	38
CROSSTOUR MAXX	(W)
XTOR6B	58
XTOR8B	81
XTOR12B	102

מידות CROSSTOUR


CROSSTOUR SMALL




CROSSTOUR MEDIUM




CROSSTOUR MAXX




TRUNNION MOUNT





KNUCKLE MOUNT




POLE MOUNT ARM



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



WIRE GUARD



VISOR + VANDAL SHIELD



PHOTOCONTROL BUTTON



REFRACTIVE LENS



SENSOR

אפשרויות התקנה



KNUCKLE



WALL



WALL MOUNT



TRUNION

