

Cariboni
group



עמודון דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גבהים. מתאים להארת שבילים, שטחים ציבוריים ופרטיים, מבואות למבנים, מעברים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ"מ. עדשות PMMA. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי אסימטרי רחב.


דרייבר אינטגרלי

IP 66	IK 08	L80 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	DIM DALI ON-OFF	CL II
EFFICACY UP TO 90 Lm/W						
2,000K 2,700K 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K						


MODEL	WATTAGE (W)
LIT XS	
LIT XS 500	8
LIT XS 1000	8

מידות LIT XS

LIT XS 500



LIT XS 1000




גופים מאותה משפחה



LIT XS WALL

פיזור פוטומטרי



AS-D

