



**גוף תאורה דקורטיבי** מבוסס טכנולוגיית LED נמצא בשימוש רחב ובעל ביצועים אופטיים מצויינים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, אזורי מגורים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +40°C.

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED תוצרת CREE / LUMILEDS

**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM / TRIDONIC. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**אופציה להזמנה** צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE. מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.




EFFICACY UP TO 150 Lm/W




MODEL	WATTAGE
<b>T-191</b>	<b>(W)</b>
T-191L/PLED30-16	30
T-191L/PLED40-24	40
T-191L/PLED60-24	60
T-191L/PLED80-36	80
<b>D-191</b>	<b>(W)</b>
D-191H/SLED30-16	30
D-191H/SLED40-24	40
D-191H/SLED60-24	60
D-191H/SLED80-36	80

מידות T-191 / D-191


D-191H




D-191S













T-191P



T-191L



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



T-191L - POST TOP



T-191P - POST TOP



D-191S - ARM SUSPENSION



D-191H - FIXING ARM

