



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורת רחובות, חניונים, גנים, שטחים ציבוריים, שבילי אופניים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה אלומיניום, צבוע בתנור באבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. טמפרטורת סביבה -30°C עד +45°C

מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. כיפת פוליקרבונט שקופה. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת LUMILEDS

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM
התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA

התקנה תליה עילית.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE
מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.



EFFICACY UP TO 135 Lm/W




| MODEL | WATTAGE |
|---------------|---------|
| T-91 | (W) |
| T-91 LED40-16 | 40 |
| T-91 LED60-24 | 60 |
| T-91 LED75-32 | 75 |

אפשרויות להזמנה



נחשון Q-01SP

מידות T-91



פיזור פוטומטרי

