



**גוף תאורה** הצפה בטכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע בשני גדלים. מתאים לתאורת שילוט, הארת חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. זכוכית מחוסמת עם עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה  $-30^{\circ}\text{C}$  עד  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

**דרייבר** אינטגרלי. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד  $10kV/10kA$ .

**התקנה** זרוע S מתכווננת  $90^{\circ}$ .

**אופציה להזמנה** צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE



IP 65	IK 09	L70 >70K	220-240 (VAC) 50Hz	COLOR RGB WHITE	24V DC
CRI >80	CRI >90	DIM DALI ON-OFF	CL I	EL	DMX

**EFFICACY UP TO 135 Lm/W**

MODEL	WATTAGE (W)
TG-13	
TG-13SLED15-5	15
TG-13MLED22-9	22

מידות TG-13



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה

