




גוף תאורה דקורטיבי תלוי מבוסס טכנולוגיית LED. מגיע בקוטר קבוע ואורכים משתנים. מתאים להארת משרדים, בתי ספר, ספריות, היכלי תרבות, לובאים, מוזיאונים ועוד.

מבנה אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור. רפלקטור עשוי אלומיניום. מפזר זכוכית או אופלי באקריל.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי סימטרי רחב.




EFFICACY UP TO 168 Lm/W



MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
A20-P166		
A20-P166 L400_1200	9.5	1240
A20-P166 L400_2000	15	2075
A20-P166 L675_2500	17	2519
A20-P166 L675_4000	27	4151
A20-P166 L975_4000	25	4038
A20-P166 L975_6500	40	6555
A20-P166 L1275_5000	31	5203
A20-P166 L1275_8000	51	8556

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי



TSYM

מידות A20-P166

MODEL	ØDIM	HIEGHT
A20-P166 L400	166	400
A20-P166 L675	166	675
A20-P166 L975	166	975
A20-P166 L1275	166	1275



*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
*ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%