

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED קבוע או מתכוונן. מגיע במגוון גדלים וצורות התקנה. מתאים להארת מעברים, כניסות, מבואות למבנים, חנויות, מדרגות, מרפסות, הדגשת אלמנטים אומנותיים ועוד.
מבנה אלומיניום עם ציפוי אנודיזי או צבוע. כיסוי זכוכית או PMMA. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C.

מע' אופטית פיזור סימטרי או אסימטרי בהתאם לגוף וצורת ההתקנה הנבחרת.
COB / LED ARRAY LED

ספק כוח חיצוני

התקנה דגם OKKIO AD מתכוונן וניתן להטיה של 90° וסיבוב של 355°. ללא שימוש בכלים.

UGR<10 (30°) | UGR<19 (50°) | UGR<25 (70°)

IP 30	IP 44	IP 66	L90 >50K	CCT	CONSTANT CURRENT CC
CRI >93	DIM DALI 0-10V	CL III	DMX	KNX	


EFFICACY UP TO 123 Lm/W

MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
OKKIO		
OKKIO 80 CL 30°	13	1190
OKKIO 80 CL 50°	13	1300
OKKIO 80 CL 70°	13	1350

מידות OKKIO 80



פיזור פוטומטרי




אפשרויות להזמנה



GOLDEN BRONZE



WHITE RAL 9003



BLACK RAL 9005

גופים מאותה משפחה



OKKIO 130 CL



OKKIO 100 CL




OKKIO 100 SD



OKKIO 100 W / W2



OKKIO 80 CL / AD



OKKIO 60 WW




OKKIO 55 CL / AD / ADP



OKKIO 55 W / W2



OKKIO 40 DUAL CABLE



OKKIO 35 CL / T

